

LANXESS Indústria de Produtos
Químicos e Plásticos Ltda.
Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco B,
2º Andar.
São Paulo - SP - CEP 05804-902
Tel.: +55 11 3741-3333

Nome apropriado para embarque:
LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.
(GLUTARALDEÍDO)
Nome Comercial:
AQUCAR™ GA 50 Water Treatment
Microbiocide

Número de risco: 86
Número da ONU: 2922
Classe ou subclasse de risco: 8
Descrição da classe ou subclasse de risco:
Substâncias corrosivas
Grupo de Embalagem: II

Telefone de Emergência
DDG 0800 117 2020

Aspecto:

Líquido claro com odor frutoso

Risco principal: Substâncias corrosivas. Risco subsidiário: Substâncias tóxicas

Incompatível com produtos das subclasses 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (exceto grupo de compatibilidade S), 1.5 e 1.6; e substâncias autorreagentes (Subclasse 4.1) e peróxidos orgânicos (Subclasse 5.2) que contém o rótulo de risco subsidiário de explosivo;

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência:

Máscara facial com proteção respiratória autônoma, capacete, roupas, luvas e botas de borracha butílica.

O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS**Fogo:**

Sua combustão pode emitir gases tóxicos.

Saúde:

Tóxico por ingestão.

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Pode causar reações alérgicas na pele.

Fatal se inalado.

Pode causar sintomas de alergia, asma ou dificuldades respiratórias se inalado.

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Meio Ambiente:

Tóxico para organismos aquáticos com efeitos prolongados.

Densidade: 1,1 - 1,3 g/cm³ (20°C) - mais denso que a água

Reage com ácidos fortes, aço, aço carbono, agentes oxidantes fortes, alumínio, aminas, amônia, bases fortes, compostos contendo cobre, ferro e ligas de alumínio

EM CASO DE ACIDENTE**Vazamento:**

Sinalizar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental. Afastar qualquer fonte de ignição. Utilizar equipamento de proteção individual.

Isole a área em um raio de 50 metros em todas as direções.

Em caso de transbordo da carga, manipule com cuidado e restrinja o acesso ao local somente ao pessoal envolvido na operação.

Interromper, se possível, o vazamento evitando a dispersão do produto, utilizando equipamentos apropriados (por exemplo: batoque, cunha, cintas e/ou fitas para vedação).

Em caso de vazamento em grandes proporções, adotar os procedimentos descritos e solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Extinguir o fogo com jato d'água em forma de neblina, pó químico, gás carbônico ou espuma.

Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo. Afastar todas as fontes de ignição e calor. Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Em caso de contaminação de corpos d'água, interromper a captação para consumo humano e animal.

Envolvimento de Pessoas:

Remover o acidentado para local arejado. Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 min. Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão. Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

Informações aos Médicos:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais. Maiores informações pelo telefone de emergência.

Observações:

As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para o transporte.

As FISPQs dos produtos da Lanxess podem ser obtidas pelo E-mail: fichadeseguranca@lanxess.com